

Pryž HT MVQ (Silikon)

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY

HIGH QUALITY

MADE IN GERMANY

VYUŽITÍ

- vysoká flexibilita při nízkých teplotách
- výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím
- výborná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí
- nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské účely, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu
- nemá dostatečnou odolnost organickým rozpouštědly, alkáliím, dlouhodobému působení přehřáté páry
- neuvádět do styku s kyselinami, tuky, atd.

SLOŽENÍ

- MVQ (Silikonkaučuk), vulkanizováno peroxidem

PRODUKTY

- role š.1200mm - tl.1mm - 10mm
- bez plátna
- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

CERTIFIKOVÁNO

- FDA 177.2600, BFR XV, WRAS, EU1935/2004, ROHS/REACH

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tvrdost | 60° Sh A +/- 5 |
| Teplota | - 60°C až 300°C (krátkodobě 315°C) |
| Barva | bílá |
| Tažnost | 360 % |
| Pevnost v tahu | 9 MPa |
| Strukturní pevnost | 22 N/mm |